

ネット環境がなくてもスマホで直接映像確認OK  
屋外防水仕様の録画器一体型防犯IPカメラ



## ADS-WF1080P36TF(248万画素)

自宅の駐車場や防犯対策に！！

\*カメラ用電源工事のみで簡単設置



オープン価格

### 製品特徴

#### ■248万画素SONY製 CMOS センサー搭載

- ・248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ  
レンズに3.6mm 視野角 約80°のCMOSレンズを搭載し近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます
- ・夜間時は赤外線LEDライトではっきり撮影(最大約20m照射)

#### ■最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応

- ・内蔵の録画機能で最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応し高画質の映像を長時間録画可能です  
(録画時間例：128GB(15fps)約15日間前後)

#### ■防水構造IP66相当、屋内外に設置可能

#### ■ダイレクト接続機能

スマホを通じてカメラ映像確認や設定変更が可能

- ・ネット環境がなくてもスマホでカメラと直接通信
- ・カメラ設置の際にスマホ画面を見ながら画角調整が可能に
- ・高所に設置したカメラでもスマホから簡単に映像確認が可能
- ・日本語対応専用アプリでスマホから簡単に録画データを確認及びスマホに録画可能  
(※最大約10m程度まで直接通信可能)



### 仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9インチカラー-CMOS
解像度	1920*1080
レンズ	3.6mm
水平視野角	約80°
通信規格	IEEE802.11b/11g/11n
周波数帯	2.4GHz
セキュリティ	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション	2D/3D
プロトコル	ONVIF
圧縮方式	H.264
フレームレート	最大25fps
ビットレート	0.1M~8Mbps
録画方式	常時録画/モーション
対応OS	Android/iOS APP
音声	無
内蔵メモリー	microSDカード(最大128GB) 別売
赤外線投光距離	最大20m
防水	IP66相当
使用温度範囲	10℃~50℃
使用湿度範囲	10%~90%
電源	DC12V(別売)
電流	IR OFF時=115mA IR ON時=430mA
寸法	60(W)x65(H)x125(D)mm
重量	約300g(アンテナ・ブラケット別)

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

#### ■リモートアクセス機能 (遠隔監視)

- ・インターネット環境があればスマホを使ったWi-Fi接続での遠隔監視にも対応
- ・スマホで外出先からライブ映像や再生も可能です  
(※要ネット回線無線LAN接続)



**安達商事株式会社**  
東京都千代田区神田和泉町  
1-12-6 一光ビル1F  
電話 03-5829-8852

お求めは防犯カメラ専門店へ

**A-Zジャパン株式会社**  
神奈川県厚木市下川入206-2  
電話 046-246-2253  
URL <https://a-zjapan.net>